
Campbell SCIENTIFIC

SoilVUE10

TDR プロファイル土壌水分センサー



特長

- 1 本のプローブで 6 または 9 深度の VWC、EC、Permittivity、温度を計測
- ねじ込み形状により土壌との密着性が増し、長期観測においても周辺土壌が崩れることなく安定して計測が可能

仕様


計測項目	体積含水率、EC、Permittivity, 温度
電源	9 ～ 36Vdc
消費電流	計測時：64mA、待機時：1.5mA
計測深度	0.5mモデル　5,10,20,30,40,50 (cm)
	1m モデル　5,10,20,30,40,50,60,75,100 (cm)
出力	SDI-12 Ver1.4

SoilVUE10 の詳細はこちらの QR コードから閲覧可能です。

Sentek

Drill & Drop Bluetooth

スマートフォン、タブレット対応土壌水分プロファイルプローブ




特長

- 1 本のプローブで 3 ～ 12 深度の VWC、地温、塩分濃度を計測
- Android スマホ、タブレットで Bluetooth 経由のデータ回収
- これ 1 本で計測と記録が完結するため大幅にコストを抑えることが可能
- 専門知識がなくても設置が容易

仕様

計測項目	温度・体積含水率・塩分濃度（オプション）
電源	3.6V リチウムイオン電池内蔵
電池寿命	2 ～ 3 年（使用環境により異なります）
プローブ長	30cm、60cm、90cm、120cm の 4 モデル
センサー深度	全モデル 5cm から 10cm 間隔
内部メモリ	2000 データ保存
動作環境	-20 ～ +60℃
水分値精度	±0.03%
温度精度	±2℃　@25℃
I/F	Bluetooth Ver4.0 以降



Drill & Drop Bluetooth の詳細はこちらの QR コードから閲覧可能です。

Campbell SCIENTIFIC　Sentek　AQUALABO Smart water solutions

キャンベル・サイエンティフィック・ジャパン株式会社

お気軽にお問い合わせください

〒335-0015　埼玉県戸田市川岸 3-2-5　NK ビル戸田公園
TEL:048-400-5001　FAX:048-299-3666
E-mail：jp-info@campbellsci.com

オンサイトでの
土壌フラックス計測総合システム

NEW
新製品

LI-7825
CO_2アイソトープ /NH_3
トレースガスアナライザー



測定範囲・精度

$\delta^{13}C$ 精度	<0.5 ‰（400 ppm CO_2、1 秒平均時）
	0.04 ‰（400 ppm CO_2、5 分平均時）
$\delta^{18}O$ 精度	<0.1 ‰（400 ppm CO_2、5 分平均時）
$\delta^{17}O$ 精度	<0.4 ‰（400 ppm CO_2、5 分平均時）
NH_3 測定範囲	0 ～ 30,000 ppb
NH_3 精度	2 ppb （300 ppb、1 秒平均時）

「$\delta^{13}C$」「$\delta^{17}O$」「$\delta^{18}O$」が
同時計測可能な
高精度分析計

▼LI-7825
詳細はこちら

高性能 $N_2O/CO_2/CH_4/H_2O$ ガス分析計 LI-7800 シリーズ ラインナップ

▼トレースガス
アナライザー
ケーススタディ公開中!

▶ LI-7820
N_2O/H_2O
トレースガスアナライザー

▶ LI-7810
$CH_4/CO_2/H_2O$
トレースガスアナライザー

▶ LI-7815
CO_2/H_2O
トレースガスアナライザー

土壌呼吸測定用 スマートチャンバーでのリアルタイム flux 測定



8200-01S
土壌呼吸測定用スマートチャンバー

- LI-CORのトレースガスアナライザーへ直接接続可能
- バッテリーと内部データメモリー搭載の最新高精度チャンバー

※LI-7825 は未対応です

メイワフォーシス株式会社　https://meiwanet.co.jp

東京 (03)5379-0051　大阪 (06)6212-2500　名古屋 (052)854-7500　仙台 (022)218-0560　福岡 (092)688-2229

バイアル瓶脱気装置セット（アクリル製）
EN-1004



特　徴

・10～30mL程度のバイアル瓶を素早く容易に減圧状態にする事ができます　（例：15mLバイアル瓶だと、約30本を同時に処理できます）

・消耗品はほとんど無く、破損時も部品交換ができます

セット内容

・バイアル瓶脱気装置本体（真空ゲージ・ミニボールバルブ×2付）

・真空ポンプセット（真空ホース・オイル・オイルミストトラップ付）

ディスクパーミアメーター（負圧浸入計）
EN-2004



ディスクパーミアメーターは、土壌表面に負圧をかけ、フィールドの浸入現象を明らかにする装置です。測定原理に忠実に、持ち運びが容易で安価な製品を提供します。

ディスクパーミアメーターの特長

・亀裂の影響のない浸入現象を測定できる

・短時間、少量の水で測定が終わる

・飽和近くの不飽和透水係数が予測できる

製造・販売元

（有）エンドウ理化

〒001-0910　北海道札幌市北区新琴似10条7丁目3-16

☎（011）763-1088　　FAX（011）763-1667

Mail：info@endo-rika.co.jp

迅速かつ正確な土壌水分/EC測定に！

ＡＲＰ携帯型水分計


型式：WDR-1-3WET 型

主な特徴

- 現場で瞬時に土壌水分/EC/温度を測定可能
- ハウス栽培、露地栽培･植物工場等、あらゆる環境に適します
- 従来では難しかった体積水分率 40%以上の測定も可能
- 大型カラー液晶搭載による高い視認性と、タッチパネルによる直感的な操作性
- 計測データはメモリーカードに記録され、1 測定当たり最大 65,000 件の記録が可能








体積含水率(VWC)、電気伝導度(EC)、温度(℃)の同時計測を手軽に行うことが出来る携帯型データロガーです。乾電池で動作させる事が出来、電源の確保が困難なフィールドでの計測に最適です。

■仕様

測定項目　：体積水分率、電気伝導度(EC)、温度
測定範囲　：水分 0～100%、EC 0～7mS/cm、温度-10～50℃
測定精度　：水分±3%、EC±5%、温度±1℃
測定間隔　：1/10/30 秒、1/10/30 分、1/3/12 時間
ディスプレイ：3.5 インチ タッチパネル方式
記憶容量　：1 測定あたり 65,000 件
サイズ重量：100×130×35mm、290g(本体)



開発･製造元　株式会社Ａ･Ｒ･Ｐ

販売元　株式会社 藤原製作所

－　弊社ホームページ　*www.fujiwara-sc.co.jp*　－

本　　社　〒114-0024　東京都北区西ケ原 1-46-16
営業部　　TEL　03-3918-8111　FAX 03-3918-8119
千葉　営業所　TEL　0438-64-0800　FAX 0438-64-0820
つくば営業所　TEL　0298-39-4500　FAX 0298-39-4512

詳しい情報はこちら

データロガー　ＦＴＪｒ（エフティージュニア）

『ワンタイム測定機能』搭載で、フィールドを移動しながら多点測定



低価格ながら、各種のセンサと直接接続でき、様々な計測に利用できるとご好評をいただいているＦＴＪｒには、設定したインターバルによる一般的なデータロガーとしての機能のほか、ボタン操作時の測定値を記録する『ワンタイム測定機能』が搭載されています。


電源・測定スイッチを【ＳＥＴ】にして、【ＥＮＴＥＲ】キーを長押しするだけの簡単記録。
ワンタイム測定機能を利用することで、従来のインターバルによる計測はもちろんのこと、フィールドを移動しながらの多点測定にご活用いただけます。
記録機能を持たない表示器を利用している場合など、表示された値を野帳に手書きするなどの作業が不要になり、手間の低減と転記時の誤記入の防止を実現します。

圃場を移動しながら、土壌水分の多点計測を行う場合の例



【ワンタイム測定機能】

- 本体のボタン操作で測定実行、測定値をメモリに記録
- 測定値以外に日付、時刻、測定番号も記録
- 直前の測定値をキャンセルできるので、不要データの取り消しが簡単
- 記録データはＵＳＢメモリで簡単回収(データファイルはＣＳＶ形式)
- ワンタイム測定データと通常の測定データは回収後に識別可能



ENTERボタンを押すだけで簡単記録



設置中の土壌水分計

例えば土壌水分計測では、標準のアルカリ乾電池４本利用時において、IMKO社TRIME-PICOの場合で約1,100回、Delta-T社SM150Tで約1,400回、A･R･P社WD-3シリーズで約800回の測定が可能です。
※　内蔵電池での測定回数は、１回の測定及び表示時間を１分間としたときの計算上の回数です。
　　動作間隔、周囲温度などにより測定回数は大きく変動しますので目安としてください。

ワンタイム測定機能は､土壌水分計測に限った機能ではなく､他のセンサとの組み合わせにおいても利用できます。
また、SDI-12出力タイプのMETER社5TE（旧Decagon Devices社）やA･R･P社WD5など、RS232C、RS485、SDI-12のシリアル出力タイプのデジタルセンサに対応する FTJr-Digital（エフティージュニア デジタル）にもワンタイム測定機能が搭載されています。
お手持ちのセンサとの接続の可否など、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは　FTJr ワンタイム　で　検索

新商品や活用事例などのピックアップ情報発信中！

株式会社 M.C.S
〒060-0063 札幌市中央区南３条西８丁目７番地４ 遠藤ビル５Ｆ
TEL011-596-0201　FAX 011-596-0234
E-mail　info@mcs-fs.com　URL http://www.mcs-fs.com

自然計測のシステムインテグレータ


クリマテック株式会社

http://www.weather.jp

true TDR 土壌水分センサ

CACC-TDR315シリーズ　　¥68,000(税抜)





製品Webページ

ブレークスルーテクノロジーにより、従来大型のシステムでしか可能ではなかった真のTDR測定方式を小型なセンサーの中に凝縮しました。生の波形データを取得(*)も可能です。

計測項目
体積含水率(0-100%)
土壌バルクEC(0-5dS/m)
地温(-20-50℃)
比誘電率

出力
デジタル(SDI-12)

サイズ・重量
本体200L*553W*19Hmm
150/100/50mmロッド
440g(10m cable)

Handy 土壌水分モニター/ロガー

C-M1001　　¥95,000(税抜)

C-M1001土壌水分モニターは、TDRセンサーを接続して、土壌水分を測定し、モニター/記録します。
3つの操作ボタンにより、簡単に設定やモニターが可能です。
省電力データロガーとしての機能もあるので、拡張ターミナルに接続して、10本までの長期間の計測も可能です。
*TDR-315センサに対応します。



本体・センサ

電源
アルカリ単3電池X4本
(外部USB対応)

電池寿命
1ch　85日(10分インターバル)
4ch　35日(10分インターバル)

記録メディア
μSDカード　16GBまで

測定インターバル
2分、5分、10分、30分、60分、
ワンショット記録



10ch拡張
ターミナル

本社:東京都豊島区池袋4-2-11 CTビル6F
TEL 03-3988-6616　FAX 03-3988-6613
札幌営業所:札幌市東区北22条東8丁目4－5
TEL 011-711-9921　FAX 011-711-9922

2024年7月1日（月）より取り扱い開始



製品の詳細はこちらから

TEROS 22


Water Potential and Temperature Sensor

TEROS 22
水ポテンシャル・温度センサー



最新世代のマトリック水ポテンシャルセンサー
「TEROS 22」は、世界中のユーザーから期待され信頼を得てきた高い精度や低メンテナンス性はそのままに、設置や撤去を容易かつ最も迅速に行えるセンサーとして誕生しました。
METER Groupの40年以上にわたる経験により、私たちはシンプルで正確な水ポテンシャル測定への次なる進化を遂げたのです。

- 設置、撤去が容易
- ドリルで直径16mmの穴を開けて挿入、またはトレンチの側面に挿入して設置
- 頑丈で長持ち
- 再校正不要
- 塩分感度が低い
- 手頃な価格
- 測定範囲が広い（0 kPaから風乾 [-100,000 kPa]まで）
- 温度センサー内蔵
- プラグ・アンド・プレイで複雑な設定は不要
- ZL6データロガーとの併用で、クラウド上のデータにリモートアクセス可能
（※クラウドシーズンパスの購入が必要）
- DDIシリアルおよびSDI-12対応



メータージャパン株式会社 Meter Japan, Inc.
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町2番20号　井橋第二ビル2階
TEL. 048-967-5603　FAX. 048-967-5613
URL：　https://www.metergroup.co.jp　E-mail：japan-info@metergroup.com

METER

Daiki

大切な
命を守り
明るい未来を
創造する



DIK-G300
マルチ土壌水分センサ

DIK-D300
コーン型土壌水分センサ

DIK-L900
IoTデータロガー



新製品

用途
- 土砂災害危険地域での土壌水分・傾斜変化監視
- ため池盛土や堤防の浸潤状態監視
- 海岸付近の塩害の監視

日本初(当社調べ) 土壌に合わせた最適な測定周波数が選択可能

- 傾斜測定分解能 0.01度のセンサを内蔵
- 温度・EC(電気伝導度)も同時に計測可能
- 2種類の電極タイプ(針型、コーン型)に対応
- 専用IoTロガーにより遠隔監視が可能

土と水の環境測定機器メーカー
大起理化工業株式会社
www.daiki.co.jp
mbox@daiki.co.jp
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8　TEL 048-568-2500／FAX 048-568-2505